

# Declaración de Prestaciones

(de acuerdo al Anexo III del Reglamento (CE) nº 305/2011)

**Nº: 14\_035802\_1**

**Versión 1 / Diciembre 2014**



1. *Código de identificación única del producto tipo:*

SELLAFLEX

2. *Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:*

Número de lote: ver embalaje del producto.

3. *Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:*

Sellantes para elementos de fachada  
EN 15651-1; tipo F EXT-INT CF  
Sellantes para juntas peatonales  
EN 15651-4 : PW EXT-INT CC

4. *Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:*

Ceys,S.A.  
Av. Carrilet 293 – 299  
08907 l'Hospitalet de Llobregat

5. *En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:*

No aplicable.

6. *Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:*

Sistema 3 para ensayo inicial de tipo / Sistema 3 para reacción al fuego.

7. *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:*

GINGER CEBTP (organismo notificado nº0074)

8. *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica Europea:*

No aplicable


9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestación	Norma armonizada
<b>Reacción al fuego</b> : (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	Clase E	EN 15651-1 :2012 EN 15651-4 :2012
<b>Emisión de sustancias químicas peligrosas al medio ambiente o a la salud</b> : (EN 15651-1 :2012)	Ver ficha de seguridad	
<b>Estanqueidad al aire y al agua, como :</b>		
Pérdida de volumen (EN ISO 10563)	≤ 10%	
Resistencia al descuelgue (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Determinación de las propiedades de tracción de los sellantes sometidos a tracción mantenida después de su inmersión en agua. (ISO 10590:2005)	Sin rotura	
Propiedades a la tensión mantenida (EN ISO 8340)	Sin rotura (-30°C)	
Propiedades adhesión/cohesión bajo una extensión mantenida después de inmersión en agua (EN ISO 10590:2006)	Sin rotura	
Durabilidad	Pasa	

Substratos: Mortero M1 sin imprimación

**Declaración:**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. Firmado por y en nombre del fabricante por:



L'Hospitalet, 2.Diciembre.2014

Bernat Barqueros  
Director Técnico