

FICHA TÉCNICA

Ceys Masilla Restauradora

Descripción del producto

Ceys Masilla Restauradora para Madera es una masilla que se comporta como una auténtica madera plástica, especialmente elaborada para la restauración de todo tipo de maderas (duras y blandas), así como aglomerado, chapa y tablero DM.

Ceys Masilla Restauradora para Madera sirve para aplicaciones tanto de interior como de exterior y no merma en el proceso de curado.

Una vez endurecida, Ceys Masilla Restauradora para Madera tiene un acabado sólido y duradero que permite ser pulida, encerada, barnizada y incluso vitrificada.

Características técnicas

Colores	Teca
	Nogal
	Sapeli
	Caoba
	Roble
	Pino
Natural	
Blanco	
Tiempo de manipulación	Aprox. 10 min
Tiempo de curado inicial	Aprox. 20 min
Tiempo de curado total	Aprox. 24 horas

Aplicaciones

Restauración de muebles y de todo tipo de maderas en general.

Desperfectos causados por grietas, astillas, agujeros de carcoma, etc.

Modo de empleo

Preparación de superficies:

Las superficies a reparar deben encontrarse limpias (exentas de polvo o grasa) y secas.

Es conveniente lijar la superficie ligeramente antes de aplicación.

En el caso de estar barnizada, deberá eliminarse el barniz antes de proceder a la restauración.

Aplicación:

Aplicar una capa fina y uniforme de Ceys Masilla Restauradora para Madera con la ayuda de una espátula sobre la superficie a restaurar.

Para reparaciones profundas es aconsejable dar segundas capas con unas horas de intervalo.

La última capa conviene aplicarla un poco en exceso para igualarla con una lija.

Antes de su uso, verificar la resistencia a los disolventes del soporte a reparar aplicando una pequeña cantidad de producto en una zona no visible.

Disolución y limpieza

El producto en fresco puede eliminarse con un trapo humedecido en disolvente universal. Una vez el producto esté curado, únicamente podrá eliminarse mediante medios mecánicos.

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C. En su envase original la vida del producto es de 36 meses.

Recomendaciones de seguridad

Líquido y vapores inflamables. No fumar.
Provoca irritación ocular grave.

Manténgase el producto alejado de los niños.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.