

# FICHA TÉCNICA

Edición: 11/1/07  
Últ.revisión: 3/6/08



## PRODUCTO

**BLANQUEADOR DE JUNTAS**

## PRESENTACIONES Refs. SAP

Rotulador de 7,4ml  
505122



## Descripción

Rotulador blanqueante de juntas. Embellece las juntas entre los azulejos de cocinas y baños, devolviéndoles su blanco original y protegiendo las mismas de la formación de moho y colonias bacterianas. Su formulación base agua minimiza los olores y elimina el riesgo de inflamabilidad.

## Características

- Una vez seco el producto es resistente al agua y a los rayos solares.
- Gracias a sus agentes bactericidas y funguicidas las juntas permanecen limpias e higiénicas durante largo tiempo.
- El producto dispone de una punta reversible que duplica la vida útil de la misma.
- La forma ergonómica del producto y su banda negra antideslizante lo hacen muy cómodo de usar.

## Aplicaciones

Blanqueo de juntas entre azulejos de forma rápida y cómoda. Se aplica como un rotulador y ofrece resultados profesionales, resistentes y duraderos. Rendimiento: 50 m lineales.

## Modo de Empleo

- Agitar fuertemente el rotulador antes de su utilización.
- Presionar la punta del rotulador sobre la junta y deslizarlo lentamente.
- Debido al uso la punta del rotulador se puede deteriorar, en ese caso se recomienda dar la vuelta a la punta.

# FICHA TÉCNICA

Edición: 11/1/07  
Últ.revisión: 3/6/08



<b>Disolución y limpieza</b>	El producto se puede limpiar de la superficie del azulejo con la ayuda de un trapo humedecido en acetona.
<b>Almacenaje</b>	Caducidad: El producto mantiene inalteradas sus propiedades durante al menos 12 meses
<b>Seguridad</b>	Mantener fuera del alcance de los niños.

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.