

FICHA TÉCNICA

Edición: 15/09/11
Últ.revisión: 15/09/12



PRODUCTO

MONTACK Desmontable

PRESENTACIONES

Tubo 125 g, Blíster 50 g

Refs. SAP

507235 / 507250

Colores

Blanco

Descripción

Montack Desmontable es un adhesivo de montaje que pega fuerte y de forma duradera y que se puede despegar(desmontar) de forma fácil y sin dejar residuos incluso pasado el tiempo.

Características

- Color: Blanco
- Descuelgue (viscosímetro Daniels): 0 mm
- Residuo Seco: > 95%
- Densidad: 1,15 kg/l
- Formación de piel (2 mm, 23 °C, 50 % HR): 20 – 30 min
- Profundidad de curado: 3 mm (24 h)
- Dureza Shore A (DIN 53505): 60 – 70
- Elongación Rotura (DIN 53504): 200% – 350%
- Resistencia Tracción: > 3 MPa
- T_{servicio}: 0°C – +60°C
- T_{aplicación}: +5°C – +35°C
- Viscosidad: >600 cP (0,1 s⁻¹); >300 cP (5 s⁻¹); >200 cP (10 s⁻¹)
- Resistente a radiación uV
- 100% pintable durante las primeras 24 h

Aplicaciones

- Molduras, perfiles y zócalos.
- Rótulos de señalización: números, letras, placas.
- Accesorios de cocina y baño: colgadores, jaboneras, tiradores, especiero, portarrollos, etc.
- Elementos decorativos: murales, decoración infantil, adornos navideños.



FICHA TÉCNICA

Edición: 15/09/11
Últ.revisión: 15/09/12



Modo de Empleo

Preparación de superficies:

Limpiar y secar bien las superficies a unir.

Aplicación:

Pegar:

Aplicar perimetralmente por puntos sobre una de las superficies. Para facilitar el desmontaje posterior, dejar un espacio entre la superficie y el objeto para poder insertar una espátula.

Juntar las piezas y presionar durante unos segundos. Para objetos pesados, asegurar la unión físicamente mediante cinta o sargentos hasta que el adhesivo cure totalmente.

Desmontar:

Insertar una espátula entre el objeto y la superficie.

Realizar un movimiento de palanca progresivo hasta que el adhesivo ceda.

Con las piezas despegadas, retirar la película de adhesivo con un simple gesto de pelado.

Al retirar el adhesivo se podrían ver dañadas las superficies pintadas y materiales como Porex[®], cartón, Pladur[®] o papel pintado, debido a la propia naturaleza del material.

Almacenaje

En condiciones normales de almacenamiento y en su envase original, la vida del producto es de 15 meses. Conservar el envase en un lugar fresco y seco entre +10°C y +25°C.

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.