



**lo arregla todo**

Avda. Carrilet, 293-299  
08907 L'Hospitalet de Llobregat

## HOJA TÉCNICA GRASA LÍTICA BLANCA

### Descripción.

Grasa lítica de color blanco con aditivos y sólidos blancos resistentes a las cargas.

### Aplicaciones.

Especialmente pensada para aquel tipo de cliente que requieran productos lubricantes con buenas características EP, resistente al agua, que sean limpios y no manchen, tales como industrias papeleras, textil, artes gráficas, alimentaria, griferías, etc.

### Características

Consistencia	Grado 2
Punto de Gota (ASTM D-566)	Min. 180 °C
Color	Blanco
Ensayo corrosión ENCOR (DIN 51802)	1 máx
Aparato 4 bolas (IP-239)	
- Carga de soldadura	300 kg. min.
Temperatura de trabajo	- 30 a 120 °C

### Propiedades

- Amplio margen de temperaturas de trabajo.
- Resistente al agua.
- Resistente a cargas elevadas.
- Larga duración y efectividad.
- Blanca y limpia, no contamina.

### Modo de empleo

En primera aplicación , colocar la grasa directamente sobre el cojinete limpio, procurando no llenar más de la mitad del espacio disponible. En reengrase posteriores solo reponer la cantidad necesaria, y no sobrepasar la capacidad del rodamiento. La aplicación puede realizarse manualmente o mediante engrasado adecuado.

### Presentación

Tubo de 120 g.